

# NETTOYANT DÉGRAISSANT SPÉCIAL GARAGE & PARKING

## SP Pneu



### Sprayer 750ml prêt à l'emploi

Notre dégraissant super actif est spécifiquement élaboré pour l'entretien de toutes les surfaces lavables contre les graisses moteurs, traces d'huiles minérales et de pneus. Il pourra être utilisé pour le nettoyage et dégraissage de pièces mécaniques, des tâches d'huiles,...

Il est aussi très efficace pour enlever les traces de semelles sur les SAE.

### Applications et dosages



Vaporiser sur les salissures résistantes, brosser, rincer et essuyer ou laisser sécher. Passer ensuite l'auto laveuse pour nettoyer toute la surface.

#### Précautions

Aucunes

#### Caratéristiques

pH 10,8 - 11

Couleur vert clair à jaune clair

| Utilisations                                                                                 | Propriétés / Avantages                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettoyant intensif de base d'entretien de tous matériaux, surfaces et sols.                  | Excellent et puissant détergent avec capacité de dégraissage.                                                              |
| Particulièrement adapté pour les garages, parkings ....                                      | Dermatologiquement sûr.<br>Produit écologique et naturel.                                                                  |
| Détache rapidement toutes sortes d'huiles, graisses et liquides de refroidissement.          | N'attaque pas les peintures, les matières plastiques ou les métaux.                                                        |
| Enlève les traces d'huiles et de pneus sur toutes sortes de surfaces et d'autres salissures. | Non toxique pour les humains, les animaux et l'environnement.<br>Compatible avec les installations de traitement des eaux. |
| <b>Classé produit non dangereux</b> selon la réglementation REACH                            | Parfum agréable.                                                                                                           |

Tous nos produits peuvent être transportés dans des camions avec des denrées alimentaires à une température supérieure à 4°C.

| QUOI                                                                                                                  | DILUTION                                                                                                                          | COMMENT                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Autolaveuse</p>                   | <p>4 % <b>SPG+</b></p>                           | <p><u>2 passages :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 1<sup>er</sup> passage SANS aspiration pour laisser agir le produit</li> <li>* 2<sup>ème</sup> passage AVEC aspiration</li> </ul> |                                   |                                                                                       |
| <p>Monobrosse</p>                    | <p>4 % <b>SPG+</b></p>                           | Passer la monobrosse                                                                                                                                                                                  | Evacuer vers les bouches d'égouts |    |
| <p>Nettoyeur à haute pression</p>  | <p>2 % à 5 % <b>SPG+</b><br/>selon saleté</p>  | Passer le nettoyeur à haute pression                                                                                                                                                                  | Evacuer vers les bouches d'égouts |  |
| <p>SP PNEU sprayer</p>             | Prêt à l'emploi                                                                                                                   | <p>A utiliser en cas de tâches résistantes de pneus.</p>                                                          |                                   |                                                                                       |